



Rezolux Primer – 011 грунт глубокого проникновения



Расход на 1 слой
80-120 гр/м²



Высыхание
1 час



Полное высыхание
3 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: для укрепления пористых, сильно впитывающих и осыпающихся поверхностей, рекомендуется для подготовки оснований перед укладкой плитки, штукатуркой, окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев. Предназначен для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных оснований, пазогребневых гипсовых плит, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, а также мелящих старых оснований. Может применяться по биопораженным поверхностям. При применении внутри помещений идеально подходит для дальнейшей отделки интерьерными материалами Rezolux серий Профи и Стандарт. При обработке снаружи для дальнейшей отделки рекомендуется применять краски Rezolux для наружных работ.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях.

Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка: обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить биоцидным составом.

Грунтование: перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется нанесение в два слоя.

Очистка инструментов: после применения инструмент промыть водой.

Свойства

- обладает высокой проникающей способностью;
- улучшает адгезию;
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности;
- повышает износостойкость бетонных полов;
- после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность;
- снижает расход краски;
- для наружных и внутренних работ;

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1