



Rezolux Primer – 023 бетоноконтакт



Расход на 1 слой
250-500 гр/м²



Высыхание
1 час



Полное высыхание
3 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: грубодисперсионная грунтовка для гладких, невпитывающих поверхностей, с целью улучшения сцепления с основанием последующих слоев отделки (шпаклевка, штукатурка декоративная, фактурная окраска). Предназначена для предварительной подготовки невпитывающих оснований, таких как кафель, стекло, стекломagneзиевые плиты, для дальнейшего нанесения отделочных материалов. Используется в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой плитки на старую с помощью плиточного клея. Возможно применение для создания антискользящих полос на ступенях.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка: обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.

Грунтование: перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Дальнейшую отделку проводить после полного высыхания грунтовки.

Очистка инструментов: после применения инструмент промыть водой.

Свойства

- Имеет хорошую адгезию к любым невпитывающим основаниям
- Образует слегка шероховатую поверхность;
- После высыхания образует ровную матовую непрозрачную поверхность белого цвета;

фасовка



7 кг

14 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1