



Antiks FBS отбеливатель для древесины



Расход на 1 слой
~0.15-0.2 кг/м²



Цвет
прозрачный



Время воздействия
2-3 часа



БЕЗ ЗАПАХА

Предназначен для быстрого глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и временных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения различной природы. Состав: водный раствор щавелевой кислоты, функциональные добавки. Расход: фактический расход средства зависит от степени поражения древесины, но не менее 150 гр/м².

Способ применения: наносят на пораженные участки вдоль волокон кистью из синтетического волокна, губкой или щеткой с расходом не менее 150-200 г/м² и оставляют воздействовать на 2-3 часа. При необходимости обработку повторяют. Большие поверхности отбеливают полностью по всей площади.

При окрашивании древесины ранее, чем через 10 суток после обработки, отбеленные поверхности промывают водой, вертикальные поверхности промывают сверху вниз.

Меры безопасности: работать в хорошо проветриваемом помещении в защитных очках, перчатках, Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы. Не смешивать с другими составами!

Хранение и транспортировка: хранить и транспортировать отбеливатель в прохладном недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямых солнечных лучей! Не допускать нагревания! Срок годности – 18 мес. Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.

Свойства:

- Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения
- Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов
- Не оставляет химических ожогов на обработанных поверхностях
- Удаляет все виды поверхностного поражения древесины
- Выдерживает замораживание без потери свойств
- Обработанная древесина безопасна для человека и домашних животных
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 20.59.59-001-30584984-2025