



Antiks XM-11 антисептик для древесины



Расход на 1 слой
~0,5 кг/м²



Срок службы
до 20 лет



Количество слоев
2-3



Трудновываемый,
сохраняет текстуру

Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Так же от горения, воспламенения, распространения пламени.

Область применения: применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных жилых и хозяйственно-бытовых построек, бань, садовой и дачной мебели, теплиц, погребов, загонов для скота, настилов по грунту, лаг, рам, обрешеток, верхних и нижних венцов, оград, причалов, других пиленых, строганных и рубленых элементов конструкций, контактирующих с человеком или домашними животными и подверженных активному биоразрушению.

Расход: суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 500 гр./м² за 2-3 слоя. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

Способ применения: наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 3-7 суток. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

Меры безопасности: при нанесении антисептика – исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка: хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 60 мес. Срок годности не ограничен.

Ключевые преимущества:

- Высокоэффективен против домовых грибов
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- Придает древесине светло-зеленоватый оттенок
- Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- Останавливает уже начавшееся биопоражение

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 20.59.59-001-30584984-2025