



Rezolux Primer – 022 адгезионный грунт



Расход на 1 слой
250-500 гр/м²



Высыхание
1 час



Полное высыхание
3 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: мелкодисперсионная грунтовка для гладких, непористых поверхностей, с целью улучшения сцепления с основанием последующих слоев отделки (шпаклевка, штукатурка декоративная, краска). Предназначена для предварительной подготовки непористых оснований, таких как кафель, стекло, стекломатериалы, для дальнейшего нанесения отделочных материалов. Для дальнейшей отделки идеально подходят лакокрасочные материалы Rezolux серий Профи и Стандарт.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка: обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.

Грунтование: перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Дальнейшую отделку проводить после полного высыхания грунтовки.

Очистка инструментов: после применения инструмент промыть водой.

Свойства

- Имеет хорошую адгезию к любым непористым основаниям
- Образует слегка шероховатую поверхность;
- После высыхания образует ровную матовую непрозрачную поверхность белого цвета;

фасовка



7 кг

14 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1