



Rezolux Primer – 024 грунт-концентрат



Расход на 1 слой
100-150 гр/м²



Высыхание
1 час



Полное высыхание
3 часа

ПРЕДНАЗНАЧЕН: грунт-концентрат с противогрибковыми добавками для предварительной обработки минеральных и пористых оснований в сухих и влажных помещениях, для последующего оштукатуривания, либо окраски материалами Rezolux. Предупреждает распространение плесени и грибка. Предназначена для предварительной подготовки различных минеральных оснований, в том числе и сильновпитывающих поверхностей, для дальнейшего нанесения отделочных материалов. Для дальнейшей отделки идеально подходят лакокрасочные материалы Rezolux серий Профи и Стандарт.

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Хранение при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка: обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.

Грунтование: Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Для грунтования продукт необходимо разбавить водой в следующем соотношении:

- грунтование влажных помещений, фасадов зданий, в т.ч. непрочных оснований (штукатурки) 1:1;
- грунтование прочных слабовпитывающих поверхностей (кирпич, бетон) 1:2;
- грунтование прочных, сильновпитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон) 1:4.

Очистка инструментов: после применения инструмент промыть водой.

Свойства

- При нанесении неразбавленным после высыхания образует гидроизолирующую плёнку, предохраняющую материалы от воздействия воды;
- Предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях;
- Улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям;

фасовка



10 л

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1